

Groupe électrogène 2900 W + Lampe LED

MF2900PJ - MASTER FLASH 2900PJ



CARACTERISTIQUES

Puissance maxi de secours sur 5 sec. : LPT	2 900 Watts
Puissance maxi sur 5 min : MAX	2 800 Watts
Puissance continue de services : PRP	2 500 Watts
Puissance assignée : COP	2 500 Watts
Puissance continue de service	2,5 KVa
Type de régulation	AVR
Tension de sortie	230 V
Autonomie / Vol. réservoir	8H / 15L
Consommation moyenne à mi charge (l/h)	0,85 L/h
Carburant	SP95 / SP98
Câbles + sortie 12 V	Non
Type de moteur	4 Temps
Démarrage	Lanceur manuel
Puissance moteur	7 HP
Régime moteur	3 000 trs/min
Niveau de pression sonore à 1 m Lpa (2000/14/CE Annexe IV)	85,3 dB(A)
Niveau de puissance acoustique mesuré LwAm (2000/14/CE Annexe IV)	73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique garantie LwAg (2000/14/CE Annexe IV)	96 dB(A)
Garantie	2 Ans

AVANTAGES PRODUIT

⚡ Sources d'énergie mobile pour petits travaux extérieurs

⚡ Réservoir 15L procurant une autonomie de travail de 8h (à 75%)

⚡ Tension stabilisée grâce à la technologie AVR

⚡ Voltmètre, Sécurité manque huile

⚡ Kit transport avec grandes roues caoutchouc tout terrain et poignée

LOGISTIQUE



Poids Brut / Net	49 Kg / 48 Kg
CODE EAN	3760040203287
PCB	Palette de 8 pièces

BON A SAVOIR

- Toujours penser à débrancher vos outils avant d'arrêter le groupe
- Groupe livré sans huile ni carburant.
- Toujours purger le circuit essence en cas de non-utilisation supérieure à 3 semaines



UTILISATIONS (non cumulées)



25x100 W



800 W maxi



1 000 W maxi



800 W maxi

