DEF/TEC

DOMAC 130

SOUDAGE ACIER / FONTE

FERRONNERIE SERRURERIE TÔLERIE

CHARPENTES STRUCTURES

RÉPARATIONS DE PIÈCES MÉTALLIQUES

130 A MAX

RÉGLAGE LINÉAIRE

VENTILATION FORCÉE

Ø 2 à 3,2 mm

POSTE à SOUDER

DEF/TEC

Technologie SHUNT

DOMAC 130

130 A MAX

RÉGLAGE LINÉAIRE

VENTILATION FORCÉE

Ø 2 à 3,2 mm

ACCESSOIRES INCLUS

PINCE ÉLECTRODES — PRISE DE MASSE — MARTEAU BROSSE — MASQUE CE

DOMAC130

3 760040 020340 V2

POSTE à SOUDER

DEF/TEC

DOMAC 130

Technologie SHUNT

CARACTÉRISTIQUES :

Intensité de soudage : ..... 55 à 130 A
Électrodes Ø ..... 2 à 3,2 mm
Soudage ..... ACIER + FONTE
Facteur de marche : ..... 70% à 130A
Puissance absorbée : ..... 5 100 A / 6,8 kW
Tension d'alimentation : 230V/50Hz
Tension à vide ..... 48 V
Classe d'isolation : ..... IP 23
Dimensions (Longueur / Largeur / Hauteur) : ..... 0,4 x 0,2 x 0,4 m
Poids brut/net : ..... 14 kg / 12,4 kg

CHOIX DES ÉLECTRODES :

Épaisseur à souder	0,5	1	1,5	2	3	4	5 mm
Ø électrodes				2,5			
			2,0		3,2		
Ampérage		50		80	115		130

SOUDAGE ACIER / FONTE — FERRONNERIE SERRURERIE TÔLERIE — CHARPENTES STRUCTURES — RÉPARATIONS DE PIÈCES MÉTALLIQUES

DOMAC130

Les images et illustrations sont non contractuelles. Les produits peuvent subir des modifications sans préavis.

Distribué par :

www.domac.fr

POSTE à SOUDER

DEF/TEC

Technologie SHUNT

DOMAC 130

130 A MAX

RÉGLAGE LINÉAIRE

VENTILATION FORCÉE

Ø 2 à 3,2 mm

ACCESSOIRES INCLUS

PINCE ÉLECTRODES — PRISE DE MASSE — MARTEAU BROSSE — MASQUE CE

DOMAC120

3 760040 020340 V3

POSTE à SOUDER

DEF/TEC

DOMAC 130

Technologie SHUNT

CARACTÉRISTIQUES :

Intensité de soudage : ..... 55 à 130 A
Électrodes Ø ..... 2 à 3,2 mm
Soudage ..... ACIER + FONTE
Facteur de marche : ..... 70% à 130A
Puissance absorbée : ..... 5 100 A / 6,8 kW
Tension d'alimentation : 230V/50Hz
Tension à vide ..... 48 V
Classe d'isolation : ..... IP 23
Dimensions (Longueur / Largeur / Hauteur) : ..... 0,4 x 0,2 x 0,4 m
Poids brut/net : ..... 14 kg / 12,4 kg

CHOIX DES ÉLECTRODES :

Épaisseur à souder	0,5	1	1,5	2	3	4	5 mm
Ø électrodes				2,5			
			2,0		3,2		
Ampérage		50		80	115		130

SOUDAGE ACIER / FONTE — FERRONNERIE SERRURERIE TÔLERIE — CHARPENTES STRUCTURES — RÉPARATIONS DE PIÈCES MÉTALLIQUES

DOMAC130

Les images et illustrations sont non contractuelles. Les produits peuvent subir des modifications sans préavis.

Distribué par :

www.domac.fr