DEF/TEC

DOMIG 136

POSTE à SOUDER 4 en 1 (INVERTER)

Multi-Procédés (MMA, MIG GAS / NO GAS, TIG)

170 A MAX | MMA | MIG GAS | MIG NOGAS | TIG LIFT | MOTEUR DE VITESSE | RÉGLAGE LINÉAIRE

made in ITALY

POSTE à SOUDER 4 en 1 (INVERTER)

Multi-Procédés (MIG GAS / MIG NOGAS / MMA / TIG)

DEF/TEC

DOMIG 136

INTENSITÉ DE SOUDAGE MAX 170A MIG | INTENSITÉ DE SOUDAGE MAX 140A MMA/TIG | IGBT | 4 en 1 UNIVERSAL MULTI-PROCESS | MMA 2.5 mm - 4 mm | MIG GAS 0.8 - 1.2 mm | MIG NOGAS 0.8 - 1.2 mm | TIG LIFT 1.0 mm - 2.5 mm | MOTEUR DE VITESSE MÉRLABLE | RÉGLAGE LINÉAIRE | INDUCTANCE RÉGLABLE | MOTEUR 2 130 mm - 1 kg 3 200 mm - 5 kg | SCRAN DIGITAL | TOUJOURS VENTILLÉ | PROTECTION THERMIQUE | DÉBRAYAGE MOTEUR AUTOMATIQUE

POSTE POLYVALENT

MMA
ÉLECTRODES (Ø 1,6 à 4 mm)

MIG NO GAS
AVEC FIL FOURRÉ
(Ø 0,8 à 0,9 mm)

MIG GAS
AVEC FIL D'APPORT
(Ø 0,6 à 1 mm)

TIG LIFT
BAGUETTE D'APPORT 1,6-2 mm

ACCESSOIRES INCLUS

PINCE ÉLECTRODES | PINCE DE MASSE | FIL FOURRÉ Ø 0 mm | MASSIFIER FORCE 10 | TORCHE MIG

made in ITALY

Distribué par : domac www.domac.fr CE

DOMIG136

M03608 R0 022024

POSTE à SOUDER 4 en 1 (INVERTER)

Multi-Procédés (MIG GAS / MIG NO GAS / MMA / TIG)

DEF/TEC

DOMIG 136

CARACTÉRISTIQUES :

MODE MIG	
Tension à vide MIG :	56 V
Plage de réglage :	20 à 170 A
Ø du fil :	0,6 à 1,0 mm
Soudage :	ACIER / INOX
Facteur de marche à 20C° :	90 % à 170 A
Facteur de marche CE à 40°C :	30 % à 170 A
Puissance absorbée maxi :	8 kVA
MODE TIG	
Tension à vide TIG :	56 V
Intensité de soudage :	20 à 140 A
Ø baguette d'apport :	1,0 à 2,0 mm
Soudage :	ACIER / INOX / ALU
Facteur de marche à 20C° :	60% à 140A
Facteur de marche CE à 40°C :	30% à 140A
Puissance absorbée maxi :	5,8 kVA
MODE MMA	
Tension à vide MMA :	56 V
Intensité de soudage :	20 à 140 A
Type d'électrodes :	rutiles, basiques
Ø électrodes :	1,6 à 4 mm
Soudage :	ACIER / FONTE / INOX
Facteur de marche à 20C° :	60 % à 140 A
Facteur de marche CE à 40°C :	30 % à 140 A
Puissance absorbée maxi :	5,8 kVA
Alimentation :	230V/50Hz
Classe de protection :	IP23S
Classe d'isolation :	H
Poids Brut / Net :	12,8 / 9,7 kg

ACCESSOIRES INCLUS

PINCE ÉLECTRODES | PINCE DE MASSE | FIL FOURRÉ Ø 0 mm | MASSIFIER FORCE 10 | TORCHE MIG

SOUDURE MMA Construction

SOUDURE MIG Fortes épaisseurs

SOUDURE TIG Tôles fines

DOMIG136

Les images et illustrations non contractuelles. Les caractéristiques sont sujettes à modifications

Distribué par : domac

Graveur Grade

CE | 10 | 23 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |