

POSTE A SOUDER INVERTER DOM'INV 181

POSTE A SOUDER INVERTER 180 Amp SOUDURE ARC



ACCESSOIRES INCLUS



Masque Marteau grattoir Câble de masse Porte électrode Electrodes

AVANTAGES PRODUITS

- Poste opérationnel de suite, rien à ajouter
- Facteur de marche pro : soudage en continu avec électrodes $\varnothing$ 2,5mm
- Fonction VRD : Réduction de la tension à vide pour protéger le soudeur
- Technologie inverter, facilite la soudure : amorçage facile / HOT START, anti-collage / anti-stick, modulation du courant: ARC FORCE
- Fonction TIG LIFT pour souder au process TIG : amorçage facilité pour le process TIG

LOGISTIQUE

- REFERENCE..... DOM'INV 181
- GENCODE 3760040205823

UTILISATIONS POSSIBLES

CONSTRUCTION

ASSEMBLAGE

TÔLERIE



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Plage du réglage	20 - 180 A
Alimentation	230 V / 50 Hz
Tension à vide	64 V (MMA) 14 V (TIG)
Electrodes	1,6mm à 5mm rutiles, basiques, cellulosiques
Soudage	Acier, Fonte, Inox
Facteur de marche 20C	40% à 180 A
Facteur de marche CE 40C	20% à 180 A
Classes protection/isolation	IP21S / H
Puissance absorbée Max	8 KvA
Poids net / brut	5 / 6,5 kg
Dimensions LxHxl	64x39x25 cm

