

POSTE à SOUDER MMA INVERTER



POSTE à SOUDER MMA/TIG INVERTER

DEF/TEC

DOM'INV 181



POSTE à SOUDER MMA/TIG INVERTER

DEF/TEC

DOM'INV 181

■ CARACTÉRISTIQUES :

Alimentation :	230V/50Hz
Tension à vide MMA :	64 V
Tension à vide TIG :	14 V
Intensité de soudage :	20 à 180 A
Type d'électrodes :	rutiles, basiques, cellulosiques
Ø Electrodes :	1,6 à 5 mm
Soudage :	ACIER / FONTE / INOX
Facteur de marche à 300°C :	40% à 180A
Facteur de marche CE à 40°C :	20% à 180A
Puissance absorbée max :	6 180 A : 8 kVA
Classe de protection :	IP23
Classe d'isolation :	F
Poids net / brut :	5 / 6,5 kg

■ GUIDE D'UTILISATION

TOLÉ

Épaisseur de la tôle à souder (mm)	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
Électrode 2 mm																								
Électrode 2,5 mm																								
Électrode 3 mm																								
Électrode 4 mm																								
Électrode 5 mm																								

Intervalle recommandé (°C) 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

*Température recommandée pour la soudure



DEF/TEC

181 ANI.WOD

POSTE à SOUDER MMA/TIG INVERTER

DEF/TEC

DOM'INV 181



POSTE à SOUDER MMA/TIG INVERTER

DEF/TEC

DOM'INV 181

