



Les plus produit :

- **Technologie LVMP** (Low Volume Middle Pressure = Bas Volume, Moyenne Pression) :
 - ◆ utilise moins d'air que HVLP
 - ◆ bonne couverture et consommation d'air réduite
 - ◆ atomisation plus fine qu'un HVLP tout en gardant un bon rendement de transfert (40-65%)
- **Pulvérisation de haute qualité** : excellente précision et finition, haute vitesse
- **Grande polyvalence d'utilisation** : compatible peintures à l'eau ou solvantées, laques, vernis, apprêts, lasures

CARACTÉRISTIQUES

Contenance godet :	600 mL
Consommation d'air :	285 L/min
Pression d'utilisation :	2,5 bar
Diamètre buse :	1,3 mm
Largeur jet maxi :	300 mm
Raccord rapide :	Oui
Compresseurs compatibles :	100 L 3 HP 8 bar Minimum 150 L 3 HP 10 bar Recommandé

USAGES



Surfaces
(bois, métal,
plastique)



Carrosserie auto
(jantes, pièces,
retouches)



Rénovation
intérieure
(portes,
meubles, volets)

ACCESSOIRES & MONTAGE

Livré avec accessoires de
(dé)montage et nettoyage :

Brosse écouillons,
clés 6 pans, crochet,
insert rapide, clé à douilles,
sac de rangement en tissu

Montage préconisé :



Filtre épurateur
réf : 152168
ou réf : 620105



Tuyau 6 x 11
réf : 176008

Tuyau 8 x 13
réf : 176007



DONNÉES DE GESTION

Réf :	163123
Gencod :	3283491631237
Poids brut :	0,75 Kg
Poids net :	0,75 Kg
Conditionnement :	2 pièces
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	1 an
Fabrication :	Chine



Packaging quadri : applications et caractéristiques > aide à la vente