



Les plus produit :

- Compresseur silencieux pour un plus grand confort d'usage (-7dB qu'un compresseur classique)
- Structure renforcée en acier pour un usage sur chantier
- Moteur sans huile et sans entretien
- Double sortie d'air, manomètre et régulateur facile d'utilisation
- Pieds en caoutchouc pour une plus grande stabilité en phase de travaux

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve :	9,4 L
Pression maxi :	13,8 bar
Puissance moteur :	1,5 HP
Débit d'air aspiré :	119 l/min
Débit d'air restitué à 7 bar :	82 l/min
Débit d'air restitué à 3 bar :	105 l/min
Vitesse de rotation :	2250 tr/min
Puissance acoustique LWA :	89 dB
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s) :	Nombre : 2
	Type : Alu - sans huile
Alimentation :	230 V - monophasé
Puissance électrique :	1,8 Kw

UTILISATION

Entretien



Soufflette



Pistolet de gonflage



Pulvérisateur



Lance de lavage

Travaux



Agrafeuse / Cloueuse



Cloueur charpente



IMPERATIF
Utiliser le
lubrificateur ou le
mini huileur

Peinture



Pistolet de retouches

IMPERATIF
Utiliser le filtre
épurateur

EQUIPEMENTS / ENTRETIEN

Nombre de sortie :	2 rapides détendues
Filtre :	Interne
Détendeur :	Oui - 10 bar maxi
Roues :	Non - pieds caoutchouc
Entretien	Purge : Oui
	1ère vidange : -
	Type d'huile : -
Câble électrique :	Section : 1,5 mm²
	Longueur : 1,8 m

DONNÉES DE GESTION

Réf :	RC10SQ-E
Gencod :	590201394871
Poids brut :	20 Kg
Poids net :	18,6 Kg
Palettisation :	18 pièces
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

