



Tuyau 10m inclus



En option : enrouleur tuyau PU 12 bar 9m avec raccords rapides et support pour montage sur compresseur

Les plus produit :

- Moteur 3HP classé S3 à 75% (service quasi continu)
- Nouvelle tête Pro-tech brevetée pour un usage intensif avec confort de travail (gain de 5db(A) vs version classique)
- Facile à transporter : grand brancard, deux roues larges et deux petites pivotantes avec freins
- Tête bicylindres droits en fonte pour une longue durée de vie
- Armature métallique pour protéger toutes les pièces mobiles
- Tubulure cuivre, refroidisseur et protège courroie nouvelle génération pour rendement et durée de vie accrue
- Filtre d'admission breveté de grande taille associé à un ensemble plaque / clapet de nouvelle génération : bruit réduit et rendement optimisé
- Filtre régulateur à godet : air comprimé purifié en sortie et pression régulée

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve :	100 L
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	3,0 HP
Débit d'air aspiré :	390 l/min
Débit d'air restitué à 7 bar :	300 l/min
Débit d'air restitué à 3 bar :	330 l/min
Vitesse de rotation :	1100 tr/min
Puissance acoustique LWA :	92 dB(A)
Type d'entraînement :	Par courroie mono étagée
Cylindre(s) :	Nombre : 2
	Type : Alu / fonte - huile
Alimentation :	230 V - monophasé
Puissance électrique :	2,2 Kw

UTILISATION

Entretien



Soufflette



Pistolet de gonflage



Pulvérisateur



Lance de lavage

Travaux



Ponceuse



Clé à chocs



Marteau burin



IMPERATIF
Utiliser le
lubrificateur ou le
mini huileur

Peinture



Pistolet de retouches



Pistolet travaux finis



Pistolet peinture pro



Pistolet à crépir

IMPERATIF
Utiliser le filtre épurateur

ÉQUIPEMENTS / ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	Externe XL
Détendeur :	Oui
Roues :	2 roues fixes et 2 pivotantes avec freins
Entretien	Purge : Oui
	1ère vidange : Après 100 heures
	Type d'huile : ISO VG 100 - 122014
Câble électrique :	Section : 1,5 mm²
	Longueur : 1,8 m

DONNÉES DE GESTION

Réf :	423101
Gencod :	3283494231014
Poids brut :	68 Kg
Poids net :	66 Kg
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

