

Les plus produit :

- Compresseur adapté à un usage intensif nécessitant de grands volumes d'air comprimé
- Cylindres en fonte pour une plus longue durée de vie
- Filtre d'aspiration de grande taille conçu pour réduire le bruit et optimiser les performances du compresseur
- Régulateur de pression avec double sortie d'air comprimé
- Grille de métal solide pour une meilleure protection
- Modèle triphasé
- Tête bi-étagée : double compression : débit d'air constant
- Design de pompe adapté pour un refroidissement plus rapide
- Moteur 5,5HP classé S3 à 75% (service quasi continu)



CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve :	270 L
Pression maxi :	11 bar
Puissance moteur :	5,5 HP
Débit d'air aspiré :	612 l/min ; 44m ³ /H
Débit d'air restitué à 7 bar :	442 l/min
Débit d'air restitué à 3 bar :	445 l/min
Vitesse de rotation :	1184 tr/min
Puissance acoustique LWA :	95 dB(A)
Type d'entraînement :	Par courroie bi-étagée
Cylindre(s) :	Nombre : 2
	Type : Fonte - huile
Alimentation :	380V - 400V
Puissance électrique :	4 Kw

UTILISATION

Entretien



Soufflette



Pistolet de gonflage



Pulvérisateur

Travaux



Ponceuse



Pistolet de sablage



Clé à choc

Peinture



Pistolet HVLP pro



Pistolet crépis

IMPERATIF
Utiliser le
lubrificateur ou le
mini huileur

IMPERATIF
Utiliser le filtre
épurateur

ÉQUIPEMENTS / ENTRETIEN

Nombre de sortie :	2 rapides détendues
Filtre :	Externe large
Détendeur :	Oui
Roues :	2 larges arrières et 2 pivotantes
Entretien	Purge : Oui
	1ère vidange : Après 100 heures
	Type d'huile : ISO VG 100 - 122014
Câble électrique :	Section : 4x1,5 mm ²
	Longueur : 2 m

DONNÉES DE GESTION

Réf :	DXCMB55T270HCE
Gencod :	SGNC701DWT053
Poids brut :	142 Kg
Poids net :	140 Kg
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Italie

