



Les plus produit :

- **Cuve 50L verticale** : moins encombrant et plus maniable qu'un compresseur classique
- **Nouvelle tête de compression** avec refroidissement optimisé et dispositif de réduction de bruit (-3 dB vs ancienne génération)
- **Tête sans huile** : pas d'entretien, transportable couché, démarrage par température <0°C
- **Pression maxi 10 bar** : 25% d'air stocké en plus vs compresseur 50L à 8 bar
- **Équipement complet** : 2 manomètres avec lecture facilitée, brancard complet et protecteur, 2 grandes roues arrières et support avant anti-vibrations, crochets range câble électrique et porte-outil pneumatique

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve :	50 L
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur en HP :	2 HP
Volume d'air aspiré :	230 l/min
Volume d'air restitué à 7 bar :	125 l/min
Volume d'air restitué à 3 bar :	140 l/min
Vitesse de rotation :	3400 tr/min
Puissance acoustique LWAg :	94 dB(A)
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s) :	Nombre : 1
	Type : sans huile
Type alimentation électrique :	230 V - monophasé
Puissance en W :	1,5 Kw

USAGES

Entretien	Réparations	Peinture
Soufflette	Agrafeuse / Cloueuse	Aérographe
Pistolet de gonflage	Mini-meuleuse	Pistolet pour retouches
Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic	Clé à choc*	Pistolet Mixy*
Pulvérisateur		Pistolet multi-usages*
Turbo lavage	IMPERATIF Utiliser le lubrificateur ou le mini huileur	IMPERATIF Utiliser le filtre épurateur *fonctionnement intermittent

ÉQUIPEMENT & ENTRETIEN

Nombre de sorties :	1 rapide universelle
Filtre :	Oui
Détendeur :	Oui
Nombre de roues :	2 roues increvables + 1 plot
Entretien	Purge : Oui
	1ère vidange : -
	Type d'huile : -
Câble électrique :	Section : 1 mm²
	Longueur : 1,2 m

DONNÉES DE GESTION

Réf :	425098
Gencod :	3283494250985
Poids brut :	27,3 Kg
Poids net :	24,9 Kg
Conditionnement :	1
Palettisation :	8
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

