



LES "PLUS" PRODUIT

■ Tête 100% nouvelle :



■ Tête lubrifiée à vie : durée de vie accrue et zéro entretien

■ + 15% de performances VS tête classique

■ Manomètres et sortie rapide inclinés facilitant lecture et branchement

■ Circuit de refroidissement entièrement repensé

■ Poignée supérieure intégrée au carter : solidité, équilibre et compacité

CARACTÉRISTIQUES

Capacité cuve :	50 Litres
Pression maxi :	10 bar
Puissance moteur :	2 HP
Débit d'air aspiré :	222 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	84 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	128 l/min
Vitesse de rotation :	3 400 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 1
	Type : lubrifié à vie
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,5 kW

ÉQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	Externe
Détendeur :	oui
Roues :	2 roues pleines + 1 plot
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : lubrifié à vie
Longueur câble électrique :	1,8 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN



Soufflette



Pistolet de gonflage



Pistolet à graisse
Pistolet silicone et mastic



Pulvérisateur



Lance de lavage

RÉPARATIONS



Agrafeuse/cloueuse



Marteau burin



Clé à chocs

IMPÉRATIF
Utiliser le
lubrificateur
ou mini huileur

PEINTURE



Pistolet travaux finis



Pistolet basse pression



Pistolet UR1

IMPÉRATIF
Utiliser le filtre
épurateur

DONNÉES DE GESTION

Réf. :	KFHY227/10/50V
Gencod :	3283492271067
Poids brut :	26 kg
Dimensions emballé :	340*340*870 mm
Palettisation :	xx pcs
Garantie :	2 ans