



LES PLUS PRODUIT

- Compact et léger
- Cuve de 6 litres
- Sans huile, pour travail sans contraintes
- Portatif, facile à transporter et à stocker
- Manomètre et molette ergonomiques
- Stable et équilibré
- Bouton ON/OFF rétroéclairé
- Livré avec soufflette bec court et tuyau

CARACTÉRISTIQUES

Capacité cuve :	6 Litres
Pression maxi :	8 bar
Puissance moteur :	1,5 HP
Débit d'air aspiré :	180 l/min
Débit d'air restitué à 7 Bar :	85 l/min
Débit d'air restitué à 3 Bar :	105 l/min
Vitesse de rotation :	3 400 tr/min
Type d'entraînement :	Coaxial
Cylindre(s)	Nombre : 1
	Type : alu - sans huile
Alimentation :	230V - monophasé
Puissance électrique (50Hz) :	1,1 kW

ÉQUIPEMENT/ENTRETIEN

Nombre de sortie :	1 rapide détendue
Filtre :	Minifiltre interne
Détendeur :	oui
Roues :	4 pieds ventouses
Entretien	Purge : oui
	1ère vidange : -
	Type d'huile : -
Câble électrique	Section : 1,5 mm ²
	Longueur : 1,8 m

UTILISATIONS

ENTRETIEN	RÉPARATIONS	PEINTURE
 Soufflette	 Agrafeuse/cloueuse	 Aérographe
 Pistolet de gonflage		 Pistolet basse pression
 Pistolet à graisse Pistolet silicone et mastic		
 Pulvérisateur		
	IMPÉRATIF Utiliser le lubrificateur ou mini huileur	IMPÉRATIF Utiliser le filtre épurateur

DONNÉES DE GESTION

Réf. :	KDN200/8/6
Gencod :	3283499060152
Poids brut :	10,5 kg
Dimensions emballé :	396*236*376 mm
Palettisation :	45 pcs
Garantie :	2 ans