



Poignées basculantes et grandes roues :
facilement transportable sur tous les sols

Les plus produit :

- Autonomie de fonctionnement de 10h30
- Protection contre les surcharges et système d'alerte sonore niveau d'huile
- Système AVR (régulation de tension)
- Crochet support rallonge électrique

CARACTÉRISTIQUES

Puissance secours (LTP) :	2800 W
Puissance max (5min) :	2800 W
Puissance continue (PRP) :	2500 W
Tension d'alimentation :	AC 230 V - 50 Hz
Moteur :	4 Temps - 7HP max
Vitesse de rotation :	3600tr/min
Carburant :	Essence SP95E10 / 98
Capacité réservoir carburant :	15 L
Capacité réservoir huile :	0,6 L
Autonomie à 75% :	10,5h
Puissance acoustique LWAg :	96 dB(A)
Sorties :	3 prises NF 230V AC / 12V DC 5A

USAGES



- Chantier
- Bricolage
- Eclairages extérieurs
- Energie de secours artisans
- Camping car
- Caravaning
- Food Truck

OUTILS COMPATIBLES

Maison	5W x500	500W	600W	1800W	2500W
Chantier	700W x2	1200W	1200W	1500W	
	1,5HP	100W x25	1000W		

☐ Charge résistive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée
☐ Charge inductive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée x2 ou x3 suivant type d'appareils

DONNÉES DE GESTION

Réf :	450135
Gencod :	3283494501353
Poids net :	45,89Kg
Poids brut :	49,11Kg
Palettisation :	8 pièces
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

