



Les plus produit :

- Compatible avec tous appareils électroniques mêmes les plus sensibles grâce à la technologie Inverter Pure Sinus (THD < 3%)
- Conception débruitée, seulement 62 dB à 7m
- Forte puissance disponible, idéal pour les commerçants, artisans, food trucks...
- Démarrage rapide et facile Easy Start
- Témoins lumineux avertisseurs pour surcharge électrique moteur et niveau d'huile trop bas
- Equipé prise 12V DC et 2 prises USB (A et C), Ecran digital de contrôle 3 en 1
- Kit transport avec poignée rétractable
- Accessoires inclus : clé à bougie, entonnoir

CARACTÉRISTIQUES

Puissance secours (LTP) :	4300 W
Puissance max (5min) :	4200 W
Puissance continue (COP) :	4000 W
Tension d'alimentation :	AC 230 V - 50 Hz
Moteur :	4 temps OHV 196cm3 7 HP
Vitesse de rotation :	4200tr/min
Carburant :	Essence SP95E10 / 98
Capacité réservoir carburant :	10 L
Capacité réservoir huile :	0,6 L
Autonomie à 50% :	6h30
Puissance acoustique LWA _g :	96 dB(A)
Sorties :	AC 230V NF x2 + 12V DC + 2 x USB (A+C)

USAGES



- Chantier
- Camping car
- Bricolage
- Caravaning
- Eclairages extérieurs
- Food Truck
- Energie de secours artisans et commerces

OUTILS COMPATIBLES

Maison	5W x800	400W x3	900W x2	1800W x2	2500W
Chantier	700W x5	1000W x2	1000W x2	1200W	1,5HP
Electronique	100W x40	60W x66	1800W x2	☐ Charge résistive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée ☐ Charge inductive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée x2 ou x3 suivant type d'appareils	

DONNÉES DE GESTION

Réf :	450742
Gencod :	3283494507423
Poids net :	31,4 Kg
Poids brut :	32 Kg
Palettisation :	24 pièces
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

