



Les plus produit :

- Technologie AVR (tension stabilisée à +/- 3%) : sécurité des outils électriques avec une plus grande stabilité de la puissance et des performances constantes
- Très grande autonomie : réservoir de 40L (= 11h)
- Bobinage cuivre : plus grande durabilité / meilleur rendement
- 18 HP **TRIPHASÉ** (prise AC 400 V) : plus de puissance pour du matériel de chantier/industriel
- Démarrage électrique (batterie non fournie) + démarrage lanceur manuel
- Écran digital 4 en 1 (voltage, fréquence, temps d'autonomie, alerte niveau d'huile) : facilité opérationnelle
- Grande mobilité : poignée pliable et grandes roues 20 cm tout-terrain
- Accessoires inclus (clé à bougie, entonnoir) : facilité d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max (5min) :	7500 W
Puissance continue (COP) :	7000 W
Tension d'alimentation :	AC 230 V et 400 V - 50 Hz
Moteur :	Essence 4 temps OHV
Cylindrée / Puissance HP :	458 cm ³ 18 HP
Vitesse de rotation :	3240 tr/min
Type de carburant :	Essence SP95E10 / 98
Capacité réservoir carburant :	40 L
Type d'huile préconisé :	15W40 / si < 0°C 5W30
Capacité réservoir huile :	1,1 L
Autonomie à 100% :	11h
Puissance acoustique LWAg :	97 dB(A)
Sorties :	2 x AC 230V Schuko + 1 x AC 400V

USAGES



- Chantiers outils simultanés
- Camping car / Caravaning
- Restaurants mobiles (frites / pizzas)
- Éclairages soirées en extérieur
- Concerts / Spectacles

OUTILS COMPATIBLES

Maison	4W x1750	400W x5	600W x7	1800W x3	2500W x2
Chantier	1200W x2	1200W x2	1200W x2	1500W	1,5HP x2
Electronique	100W x70	60W x116	1800W x3	☐ Charge résistive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée ☐ Charge inductive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée x2 ou x3 suivant type d'appareils	

DONNÉES DE GESTION

Réf :	FMXGN7500WTE
Gencod :	8016738847642
Poids brut unitaire :	100,4 Kg
Poids net unitaire :	95,80 Kg
Conditionnement :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	P.R.C.

