



Les plus produit :

- Compatible avec tous les appareils électroniques mêmes les plus sensibles grâce à la technologie Inverter Pure Sinus (THD < 3%)
- Bobinage cuivre : plus grande durabilité / meilleur rendement
- Démarrage facilité avec Easy Start (3 en 1) + lanceur manuel
- Equipé prise 12V DC et 2 prises USB (A et C) pour branchement outils électroniques (ex: mobile)
- Écran digital 4 en 1 (voltage, fréquence, temps d'autonomie, alerte niveau d'huile) : facilité opérationnelle
- Kit transport (roues + poignée repliable) pour mobilité tout-terrain
- Accessoires inclus (clé à bougie, entonnoir) : facilité d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max (5min) :	3800 W
Puissance continue (COP) :	3500 W
Tension d'alimentation :	AC 230 V - 50 Hz
Moteur :	Essence 4 temps OHV
Cylindrée / Puissance HP :	212 cm ³ 7 HP
Vitesse de rotation :	4200 tr/min
Type de carburant :	Essence SP95E10 / 98
Capacité réservoir carburant :	12 L
Type d'huile préconisé :	15W40 / si < 0°C 5W30
Capacité réservoir huile :	0,6 L
Autonomie à 100% :	4h
Puissance acoustique LWAg :	97 dB(A)
Sorties :	2 x AC 230V Schuko + 12V DC + 2 x USB (A+C)

USAGES



- Énergie de secours artisans et commerces
- Bricolage
- Chantiers
- Camping car / Caravaning
- Food truck
- Éclairages extérieurs

OUTILS COMPATIBLES

Maison	4W x875	400W x2	600W x3	1800W	2500W
Chantier	700W x3	1000W x2	1000W x2	1200W x2	1,5HP
Electronique	TV LCD 100W x35	60W x58	1800W	☐ Charge résistive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée ☐ Charge inductive : puissance consommée au démarrage = puissance déclarée x2 ou x3 suivant type d'appareils	

DONNÉES DE GESTION

Réf :	FMXGNI3800WE
Gencod :	8016738847666
Poids brut unitaire :	36,4 Kg
Poids net unitaire :	33,4 Kg
Conditionnement :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	P.R.C.

