



IDÉAL POUR




Site isolé hors réseau,
autonomie complète

PANNEAU SOLAIRE

Nombre panneaux :	x1
Puissance crête (STC) :	500Wc
Puissance crête (NOTC) :	373Wc
Technologie :	Mono Crystallin N type TOP CON, Demi cellules
Nombre cellules :	120
Efficiency module (STC) :	22,6%
Tension à Pmax (STC) :	37,66V
Intensité Courant à Pmax (STC) :	13,30A
Tension circuit ouvert (Voc) :	44,70V
Tolérance positive de puissance :	+0 à +3%
Finition :	Tout noir
Connecteurs :	MC4 4mm2 - IP68
Structure :	Aluminium anodisé
Taille/poids seul :	1950x1134x30mm/26,8kg
Normes :	IEC 61215 - IEC 61730 - IEC TS 63209 - IEC 62716 IEC 60068 (Poussière & sable) - IEC61701 (Air salin, grêle)
Garantie performances :	87,4% sur 30 ans
Garantie constructeur :	25 ans
Production bas carbone :	PPE2 inférieur à 550kg eq. CO2/kWc.

DONNÉES DE GESTION

Ref :	428050
EAN 13 :	3283494280500
Palettisation :	8pcs (sur 120x200cm)
Dimension du colis :	1168x107x1988mm
Poids total :	43,04 Kg
Fabrication :	Chine
Conditionnement :	France



LES + PRODUIT

- Kit panneau solaire seul pour recharge ou utilisation simultanée de la station énergie PW3600HD et créer un système «hors réseau» autonome.
- Permet de recharger entièrement la station d'énergie PW3600HD en moins de 3H30.
- Panneau dernière génération N TYPE TOP CON avec garantie de performance de 30ans.
- Panneau bifacial : jusqu'à + 25% de production
- Panneau en verre trempé résistant à la grêle, la neige et l'air salin.
- 2 installations possibles (murale ou au sol) et inclinaison réglable pour optimiser la production.



ACCESSOIRES

Nb Trépieds triangulaires :	x2
Matériau :	Cadre Aluminium 6005T5 Anodisé (carré 46x31mm, 3mm épaisseur)
Résistant au vent :	130Km/H max
Charge maximal :	1313N (133kgP)
Visserie :	Ecrous boulons en Inox 304 (fixations/chevilles non fournis)
Installation au sol (ou toiture plate) :	Inclinaison ajustable : 25 à 45°
Installation murale :	Inclinaison ajustable : 65 à 45°
Poids :	9,3kg
Dimension déployée :	731x1142x301mm
Dimension emballée :	1370x170x80mm
Accessoires complémentaires :	Câble MC4 - Anderson - réf : 429002
(non inclus)	Câble «Y» MC4 - réf : 429003 branchement 2 Panneaux (Max 800W) Rallonge MC4 de 3M - réf : 429004



TEMPS DE RECHARGE COMPLÈTE

 PW3600	3H30	 1H45
------------	------	----------

*Temps de recharge pour une orientation et une inclinaison optimisées (plein sud)

Suivez-nous :

