

Les plus produit :

- Convient aux batteries rechargeables plomb-acide et LFP
- 100% automatique, il préserve l'électronique embarquée
- 9 phases de charge pour une charge en profondeur comprenant :
 - ◆ Diagnostic batterie & Alternateur
 - ◆ Récupération des batteries sulfatées ou profondément déchargées.
 - ◆ Hivernage/Maintien de la charge
- 2 modes de charge : 12 / 24 V
- Alimentation 12 V permanente
- Boost / Aide au démarrage 35 A à 12 V (5 minutes)
- Fonctions de sécurité : surcharge, surchauffe et court-circuit, inversion polarité



CARACTÉRISTIQUES & ACCESSOIRES

Tension :	12 / 24 V
Courant :	4 / 12 / 25 A à 12 V - 4 / 12 A à 24 V
Capacité de charge :	600 Ah / 12V - 280 Ah / 24 V
Phases de charge :	9
Puissance :	820 W
Classe IP :	IP20
Taille batterie à charger max :	12 V = 600 Ah / 24 V = 280 Ah
Types de batteries compatibles :	Plomb-acide (AGM, STD, EFB, GEL, SLI, AUX...) et LiFePo4 (LFP)
Longueur câble AC :	1,5 m
Longueur câble DC :	1,9 m
Matériaux :	PC + ABS, texture «glossy» mais bonne résistance thermique (chaud / froid) et aux chocs, rigidité, durabilité, excellentes propriétés électriques et mécaniques, ignifugation, bonne stabilité dimensionnelle
Fonction aide au démarrage / boost :	12V - 35A (5 minutes) 24V - 20A (5 minutes)

USAGES

GUIDE DE COMPATIBILITÉ :


QUAD 12 V	SCOOTER 125 cc	TONDEUSE TRACTEUR	MOTO 500 cc	CITADINE 1.0 litre	BERLINE 1.6 litre	NAUTISME (thermique)	SUV 2.0 litres
10 Ah	17 Ah	22 Ah	30 Ah	50 Ah	70 Ah	75 Ah	80 Ah
UTILITAIRE 2.5 litres	4x4 4 litres	e-NAUTISME	CAMPING CAR 3 litres	TRACTEUR 3 litres	ENGIN TP COMPACT	POIDS LOURD	ENGIN CHANTIERS
100 Ah	110 Ah	120 Ah	130 Ah	140 Ah	150 Ah	200 Ah	250 Ah

Charge possible

Ces données sont fournies à titre indicatif. Veuillez vérifier la capacité de la batterie de votre véhicule et vous référer à la notice du constructeur.

9 ÉTAPES DE CHARGE

Pour recharger en profondeur les batteries (même les plus usagées) et garantir leur longévité.



- ① **DIAGNOSTIC** de la batterie
- ② **RÉCUPÉRATION*** des batteries sulfatées ou profondément déchargées, si détecté à l'étape 1.
- ③ **PRÉ-CHARGE**
- ④ **CHARGE DOUCE** destinée à éviter la surchauffe.
- ⑤ **CHARGE RAPIDE**
- ⑥ **ABSORPTION** suite de la charge afin d'amener la batterie en toute sécurité à pleine capacité.
- ⑦ **RÉPARATION*** si le chargeur détecte une chute de tension, il lance un cycle de réparation à haute tension.
- ⑧ **MAINTIEN** le chargeur surveille la tension de la batterie.
- ⑨ **HIVERNAGE** relance la charge si nécessaire pour maintenir la batterie pleinement chargée.

* Non disponible pour les batteries lithium.

DONNÉES DE GESTION

Réf :	420225
Gencod :	3283494202250
Poids brut :	1,8 Kg
Poids net :	1,56 Kg
Conditionnement :	4 pièces
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

