430330
BOOSTER DE BATTERIE PRO 3000A
MGB 3000 HD

mecafer HD
MGB 3000 HD
12 V / 3000 A
24 V / 1500 A
DÉMARREUR DE BATTERIES
BOOSTER "PRO"
MGB 3000 HD

POUR MOTEURS :
ESSENCE : 8 l. max. DIESEL : 4 l. max.

Les plus produit :

- Batterie type LiFePo4 avec nombreux avantages par rapport aux batteries plomb traditionnelles : pas de décharge naturelle (en 6 mois perte de -8 % de capacité) ; plus léger et compact ; recharge plus rapide ; moins de maintenance ; sécurité accrue
- Pour batteries 12 et 24 V
- Fonction Powerbank pour recharger vos appareils électroniques
- Écran digital de contrôle
- Protections complètes dont anti-étincelles
- Éclairage intégré LED : assistance et autonomie lors de vos déplacements ou situations d'urgence

CARACTÉRISTIQUES

Type de batterie :	Lithium-fer-phosphate LiFePo4
Capacité batterie :	48 0000 mAh (153.6Wh)
Cycles de charge / décharge :	300 cycles à 80%
Batterie compatible :	12/24 V
Temps de charge :	5,5 h
Courant de démarrage :	12 V : 1200 A / 24 V : 600 A
Courant peak / max :	12 V : 3000 A / 24 V : 1500 A
Classe IP :	IP40
Température de fonctionnement :	-10°C ~ 50°C
Température de stockage :	-20°C ~ 60°C
Température de charge :	0°C ~ 45°C
Matériaux :	PC + ABS, texture «glossy» mais bonne résistance thermique (chaud / froid) et aux chocs, rigidité, durabilité, excellentes propriétés électriques et mécaniques, ignifugation, bonne stabilité dimensionnelle

USAGES

GUIDE DE COMPATIBILITÉ :

SCOOTER 125 cc	TONDEUSE TRACTEUR	MOTO 650 cc	CITADINE 1.0 litre	BERLINE 1.6 litre	NAUTISME 4T - 200CV	SUV 2.0 litres
90 A	150 A	200 A	300 A	450 A	700 A	750 A
🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩

UTILITAIRE 2.5 litres	4x4 4 litres	CAMPING CAR	TRACTEUR 3 litres*	ENGIN TP COMPACT*	POIDS LOURD*	ENGINS CHANTIERS*
800 A	850 A	900 A	950 A	1000 A	1300 A	1800 A
🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟩	🟧

🟩 Idéal pour le démarrage
🟧 Démarrage possible en fonction de l'état de la batterie

*Données de démarrage pour batteries 12 V

**CCA = courant de démarrage à froid 12 V à 0°

Ces données sont des estimations basées sur le courant moyen de démarrage à froid (CCA) selon le type de véhicule. Elles sont fournies à titre indicatif. Nous vous recommandons de vérifier les caractéristiques de votre batterie et de consulter la notice du constructeur.

ÉQUIPEMENTS

Port 1 :	15 V DC 2A : 30 W
Port 2 :	USB-A : 5 V 2,4A : 12 W
Contenu du pack :	Booster avec câbles pinces intégrés, chargeur adaptateur secteur 15V DC
Longueur câble pince rouge :	630mm (pince incluse)
Longueur câble pince noire :	630mm (pince incluse)
Longueur câble USB / charge :	Câble chargeur : 1,8 m

DONNÉES DE GESTION

Réf :	430330
Gencod :	3283494303308
Poids brut :	5,46 Kg
Poids net :	5 Kg
Conditionnement :	1 pièce
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine



16/07/2026

mecafer
112 chemin de la forêt aux martins - BP 167 | 26906 VALENCE cedex 9
Tél : 04 75 41 84 50 | Fax : 04 75 41 83 71
www.mecafer.com | info@mecafer.com

Suivez-nous :

CE