



Les plus produit :

- Batterie type LiFePo₄ avec nombreux avantages par rapport aux batteries plomb traditionnelles : pas de décharge naturelle (en 6 mois perte de -8 % de capacité) ; plus léger et compact ; recharge plus rapide ; moins de maintenance ; sécurité accrue
- Interface LED de contrôle
- Recharge à partir des pinces et de l'alternateur pendant 40 secondes une fois la voiture démarrée
- 2 types de ports : 1 USB-C bidirectionnel et 1 USB-A
- Polyvalent : sert aussi de source d'énergie pour alimenter ou recharger vos appareils électroniques
- Utilisation facilitée : mise en veille automatique et mode verrouillage pour transport
- Éclairage intégré LED : assistance et autonomie lors de vos déplacements ou situations d'urgence
- Livré avec pochette de transport

CARACTÉRISTIQUES

Type de batterie :	Lithium-fer-phosphate LiFePo ₄
Capacité batterie :	8 400 mAh (26,88Wh)
Cycles de charge / décharge :	300 cycles à 80%
Batterie compatible :	12 V
Temps de charge :	0,8 h
Courant de démarrage :	300 A
Courant peak / max :	900 A
Classe IP :	IP40
Température de fonctionnement :	-10°C ~ 50°C
Température de stockage :	-20°C ~ 60°C
Température de charge :	0°C ~ 45°C
Matériaux :	PC + ABS, texture «glossy» mais bonne résistance thermique (chaud / froid) et aux chocs, rigidité, durabilité, excellentes propriétés électriques et mécaniques, ignifugation, bonne stabilité dimensionnelle

USAGES

GUIDE DE COMPATIBILITÉ :

SCOOTER 125 cc	TONDEUSE TRACTEUR	MOTO 650 cc	CITADINE 1.0 litre	BERLINE 1.6 litre	NAUTISME 4T - 200CV	SUV 2.0 litres
90 A	150 A	200 A	300 A	450 A	700 A	750 A
UTILITAIRE 2.5 litres	4x4 4 litres	CAMPING CAR	TRACTEUR 3 litres*	ENGINE TP COMPACT*	POIDS LOURD*	ENGINS CHANTIERS*
800 A	850 A	900 A	950 A	1000 A	1300 A	1800 A

*Ce BOOSTER n'est compatible qu'avec des batteries 12V

**CCA = courant de démarrage à froid 12V à 0°

Ces données sont des estimations basées sur le courant moyen de démarrage à froid (CCA) selon le type de véhicule. Elles sont fournies à titre indicatif. Nous vous recommandons de vérifier les caractéristiques de votre batterie et de consulter la notice du constructeur.

ÉQUIPEMENTS

Port 1 :	USB-C bidirectionnel : 30 W (PD30W)
Port 2 :	USB-A : 5 V 2,1 A = 10,5 W
Contenu du pack :	Booster, câble démarrage pince, câble USB-A à USB-C, sac de transport
Longueur câble pince rouge :	320mm (pince incluse)
Longueur câble pince noire :	260mm (pince incluse)
Longueur câble USB / charge :	USB : 1 m

DONNÉES DE GESTION

Réf :	430309
Gencod :	3283494303094
Poids brut :	0,75 Kg
Poids net :	0,68 Kg
Conditionnement :	8 pièces
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

