




Rayon d'action



Poussières avec des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle $\geq 0,1 \text{ mg/m}^3$ et $< 1 \text{ mg/m}^3$
Efficacité du filtre supérieure à 99,9%

Les plus produit :

- **Aspirateur classe M** : le filtre collecte 99,9% des poussières modérément dangereuses pour préserver la santé de l'utilisateur
ex. : poussières de bois, plâtre, béton, ciment, peinture
- **Nettoyage semi-automatique du filtre** : pour une aspiration optimale et une plus longue durée de vie
- **Grande puissance d'aspiration et filtre cartouche H13** : efficace même pour les travaux difficiles
- **Prise synchronisée** : démarrage à distance de l'aspirateur par l'outil électroportatif
- **Tuyau antistatique** : évite que les poussières s'accumulent dedans et le colmatent
- **Equipements** : rangements, porte accessoires, roues pivotantes et bouchon de vidange pour un grand confort d'usage.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité brute de la cuve :	30 L
Puissance moteur :	1300 W
Dépression max. :	23 Kpa
Flux d'air max. :	66 l/sec
Rayon d'action :	8 m
Pression acoustique :	80 dB(A)
Tension alimentation :	220V-240V/50-60HZ
Matière de la cuve :	Acier inoxydable
Classe de filtration :	M
Indice de protection :	IPX4
Nettoyage du filtre :	Semi-automatique
Prise 230 V synchronisée :	Oui - 2000 W

USAGES



Nettoyage chantier /Atelier industriel



Nettoyage auto



Aspirer les infiltrations d'eau



Poussières de bois générées par un outil



Poussières de béton et gravats



Aspiration pendant le perçage

ACCESSOIRES INCLUS

Diamètres tuyau/accessoires :	48 mm
Longueur tuyau :	3 m
Longueur de câble :	5 m
Accessoires :	1 tuyau tressé de 3 m 2 tubes plastiques 1 filtre cartouche H13 1 sac à poussière jetable 1 embout suceur pour sol 1 embout suceur plat un embout brosse 1 coude 1 adaptateur universel



DONNÉES DE GESTION

Réf :	485330
Gencod :	3283494853308
Poids brut :	8,82 Kg
Poids net :	7,80 Kg
Conditionnement :	1 pièce
Palettisation :	T.B.C.
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

