

LES + PRODUIT




- Léger et équipé d'une poignée, notre panneau nomade peut être transporté partout.
- Rapide à déployer et facile à ranger, il est souple et résistant aux chocs grâce à une surcouche ETFE.
- Il permet d'alimenter directement vos appareils en USB A et USB C ou de recharger une station d'énergie.
- Compatible avec la plupart des stations d'énergie du marché grâce à ses câbles multi-standards inclus.



Inclus un Câble MC4 vers DC5521/DC7909/ANDERSON/XT60 de 1,50m

PUISSANCE ET PRODUCTION

Puissance Wc max. conditions optimales (STC) (Plein soleil, plein sud, orientation optimisée, temp. <10°C)	200 Wc
Puissance Wc max. conditions normales (NOTC) (Plein soleil, plein sud, orientation optimisée, temp. 35°C)	170 Wc
Production moyenne sur 1 journée ensoleillée Juillet (Centre France, Sud 0° / 20°)	1 kWh
Production moyenne sur 1 journée ensoleillée Février (Centre France, Sud 0° / 20°)	0,54 kWh



CARACTÉRISTIQUES

Cellules Mono Crystallin + ETFE	
Efficacité :	23,50 %
Sortie directe :	Connecteur MC4 x2
Boîtier contrôleur multi-fonctions :	1 sortie USB A : 15 W 1 sortie USB A : 18 W 1 sortie USB C : 60 W
Support :	Support pour inclinaison 35% intégré
Puissance Crête :	200 Wc (4x50 Wc)
Tension Max :	22,42 V
Intensité Max :	11,58 A
Dimension replié :	605x540x40 mm
Dimension déplié :	2030x605 mm
Référence :	429920
EAN :	3283494299205
Poids brut/net :	6,3 kg / 5,5 kg

COMPATIBILITÉ STATIONS D'ÉNERGIE

Stations d'énergie	Capacité batterie	Entrée PV max	Temps de recharge théorique de 0 à 100%	Temps de recharge théorique de 20 à 80%	Nombre de recharge compétée en 1 journée de Février	Nombre de recharge compétée en 1 journée de Juillet
PW600 Réf : 429060	230 W/h	48 W	4,8 h	2,9 h	x2,3	x 4,3
PW1000 Réf : 429100	400 W/h	100 W	4 h	2,4 h	x 1,4	x 2,5
PW2000 Réf : 429200	930 W/h	150 W	6,2 h	3,7 h	x 0,6	x 1,1
PW3600 HD Réf : 429360	1280 W/h	800 W	6,4 h	3,8 h	x 0,4	x 0,8
PW1200 Réf : 429120	268 W/h	150 W	1,8 h	1,1 h	x 2	x 3,7
PW2400 Réf : 429240	1152 W/h	400 W	5,8 h	3,5 h	x 0,5	x 0,9
PW4800 HD Réf : 428480	2150 W/h	1200 W	10,8 h	6,5 h	x 0,3	x 0,5