

Les plus produit :

- Découpe tous types de métaux (Acier, Acier galvanisé, Aluminium, Inox...) jusqu'à 10mm d'épaisseur
- Technologie Inverter pour une découpe rapide, précise et sans déformation des matériaux
- Filtre régulateur avec sortie rapide inclus
- Mode découpe « 4 temps » pour les soudures longues et continue
- Torche longueur 4M avec raccord coudé à rotule pour une manipulation plus aisée
- Réglage synergique de l'intensité en fonction de l'épaisseur de la tôle
- Grand panneau de contrôle avec écran LCD XL couleurs (visibilité accrue) et bouton cranté pour plus de précision
- Détecteur de pression d'air



CARACTÉRISTIQUES

Intensité de découpe :	15 à 40 A
Épaisseur max de découpe :	10 mm
Épaisseur max de séparation :	12 mm
Puissance absorbée :	6,5 kVA
Tension d'alimentation :	230 V - 50 Hz
Cycle de marche :	à 20°C : 60% à 40 A CE à 40°C : 20% à 40 A
Tension à vide :	300 V
Indice de protection :	IP21S
Compatible groupe électrogène :	8 kW
Pression d'air compresseur :	3,5 à 6 bars

ACCESSOIRES FOURNIS



Pinces de masse
Ø 25 mm



Torche
4M

2 buses et 2 cônes supplémentaires

USAGES



Ferronnerie
Serrurerie
Tôlerie



Réparation
maintenance
industrielle



Carrosserie
Chaudronnerie

DONNÉES DE GESTION

Réf :	462041
Gencod :	8004386551318
Poids brut :	9 Kg
Poids net :	6 Kg
Conditionnement :	1 pièce
Palettisation :	36 pcs
Garantie :	2 ans
Fabrication :	Chine

